

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-25-chem | L'information Item\[Mesure de la q. d'information. \(Jean Ville\) - Suite\]](#)

[Mesure de la q. d'information. (Jean Ville) - Suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0404

SourceBoite_036-25-chem | L'information

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

quelconque, ceci a pour effet de diminuer le nombre de messages, de ce flux d'information nous arrivons au bonhomme.

404

(car la télévision peut transmettre 25 images par sec. ; mais ce ne sont pas 25 images diff. en images qui se présentent devant l'œil, ce sont des images qui sont en mouvement. Or, la télévision ne peut pas transmettre plus de 25 images par sec. ; il y a besoin du procédé de l'audio qui permet de compléter cette image : ceux qui ne transmettent pas l'image elle-même, mais la variation d'intensité de l'image).

La détermination du Pa q. d'information susceptible d'être transmise par un système distorsif se rattache étroitement au pb de "l'épave des messages possibles",

- espère qui doit être d'intensité en cellules telles que 2 messages d'1 m cellule soient indiscernables par l'usage

BnF
MSS

si on se pose la m. de composition au niveau du récepteur (les cellules groupées cette fois les messages indiscernables par le récepteur), on obtient le flux complet

de la distorsion.

Chaque cellule p. i. caractérisée par un message en binaire, "le noyau"; le but de la recherche du rend^u optimum, se réduit théoriquement à la détermination de ces noyaux; puis il faut spécifier le système de transmission de manière à ne transmettre que des noyaux.

- + gèrera le n° de noyaux attendus par l'appareil, meilleure sera l'utilisation de la voie au départ

- et m° par la contrainte - distorsion à l'arrivée

La compression de fréq^u, au départ (par une meilleure utilisation de la voie), ou l'expansion de fréq^u et modulation, (pour diminuer la distorsion), s'imposent en tant qu'efforts pour retrouver les noyaux ou les caractères, se basant sur le fait que l'on recherche au rend^u ou à l'efficacité de la transmission.

) pour V. l'le / quantité d'inform.

in Cyb. H 154 - 160