

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-25-chem](#) | [L'information Item](#) [[Message et signal - Suite](#)]

[Message et signal - Suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0407

SourceBoite_036-25-chem | L'information

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

par le h^e. preneur (rare que l'oreille
est munie de la phase) 407

Ces transformations forment 1 groupe:
si A_1 et A_2 sont 2 transf. qui ne changent
ni le message item est de n^o de la transf.
 $A_1 A_2$ qui applique la transf. A_1 au signal
transformé y/A_2 .

6/ Les transformations d'imprécision.
si on peut que soit l'utilisateur U (qui utilise
le message transmis par le récepteur), il y a 1
limite la précision avec laquelle il peut
distinguer les messages correspondants à 2
signaux très peu différents p et p' de p autre
autre il y a aussi les transf. qui on peut
faire du bruit au message, item est très grand.
cela veut à ajouter au signal une quantité
arbitraire, mais suffisante petite

De l'état actuel de la th. des communi-
cations, il faut que la transformation appli-
quée au signal ne soit pas au maximum
que 1 transf. de type A, puis 1 transf. de
type B.

Aignin (Transmission de
l'inf...
in Cyber, 1985-88.

